

PRESSE-ÉTOUPE DÉMONTABLE KS-PG / 6 ARÊTES / PLASTIQUE

Presse-étoupe démontable en plastique, à plusieurs arêtes

Presse-étoupe démontable KS-PG / 6 arêtes

Utilisation

Presse-étoupe démontable avec filetage PG.
Pour une utilisation dans des zones particulièrement exigeantes requérant une fiabilité opérationnelle élevée ainsi qu'une grande stabilité dimensionnelle.

Usage

Machines et construction d'appareils
Équipements techniques médicaux
Centrales nucléaires
Construction d'usines
Techniques de mesure, de commande
et de régulation
Équipements industriels

Avantages

Aucune vérification ultérieure du consommateur

Possibilité d'insertion et de raccordement immédiat
des câbles dans les systèmes de distribution

Possibilité de montage et de remplacement en cours
d'exploitation, permettant de réaliser des économies
considérables de temps et d'argent

Aucune mise hors tension des composants et aucun
travail de serrage nécessaires.

Caractéristiques techniques

Forme du filetage	Filetage PG
Indice de protection	IP 64 (DIN EN 60529)
Raccord à vis	PG11 - PG16 Tailles spéciales sur demande
Matériau	Raccord à vis : Polyamide PA6 GF30 Joint : SARLINK 3170 Griffe : POM
Température de service	-30°C à + 100°C
Couleur	RAL 7035 gris clair, autres couleurs disponibles

contech3



contech3 SARL

Directeur général :
Jürgen Morawietz, ingénieur
Roland Schließleder
Rudolf Wolf

Siège :
Metten, Tribunal de Deggendorf HRB 3257
Sparkasse Deggendorf, Konto 420047557,
CIB 74150000 N° TVA DE263638143
BIC-Code: BYLA DE M1 DEG

Centrale de Metten

Bonhoefferstrasse 4, Postfach 1140, 94523 Metten
T +49 (0)991/995 90 30 / F +49 (0)991-995 90 31
Handy +49 (0)1520/384 99 88
info@contech3.eu / www.contech3.eu
IBAN: DE977415000042047557