

SPLIT- LE BRANCHEMENT DIVISÉ LAITON

MS-PG / MS-M

contech3

SPLIT- LE BRANCHEMENT DIVISÉ LAITON MS-PG / MS-M

L'application

Le branchement divisé avec le filet métrique ou PG long.
Pour l'insertion dans des étendues avec la revendication haute aux exigences spéciaux et à la sécurité de fonctionnement et avec la stabilité de la forme haute.

L'utilisation

- Construction mécanique et construction des appareils
- Appareillages médicaux techniques
- Installations techniques nucléaires
- Construction d'équipements
- Technique de mesure, technique de commande
- Sites industriels

L'avantage

Le montage et l'échange sont possibles à machine tournante, à travers la réduction des coûts et l'économie du temps.
D'activer des composants et des travaux à gripper ne sont pas nécessaires.

L'indication

Des joints d'étanchéité différents avec protection du côté pour la barrière des sections de câble différent sont offerts.
Un joint d'étanchéité avec le diamètre le plus grand est inclus dans le contenu de la livraison. Des tailles spéciales n sur demande !
La fermeture est fait breveter.



Données techniques

La forme du filet

filet métrique ou PG

La protection

IP 65 (selon DIN EN 60529), testé de l'office de contrôle technique

La forme de la fermeture

PG 11-PG 48 ; M16-M50 ;
des tailles spéciales sur demande

Le matériau

fermeture : laiton, nickelée
joint : NBR 70

La température de l'insertion

-25° jusque +80°
(en peu de temps jusque 100° C)

contech3 SARL

Associés gérants:

Dipl.-Ing.(Fh) Jürgen Morawietz
Roland Schließleder
Rudolf Wolf

Metten, AG Deggendorf HRB 3257
Sparkasse Deggendorf, numero de compte 420047557
bank numero 74150000 Impot-ID: DE263638143

Bonhoefferstrasse 4, Postfach 1140, 94523 Metten
T +49 (0)991/995 90 30/ Fax +49 (0)991-995 90 31
cell phone +49 (0)1520/384 99 88
info@contech3.eu / www.contech3.eu