

SPLIT- LE BRANCHEMENT DIVISÉ LAITON-PG / LAITON-M AVEC COLLIER DE FIXATION MS-PG / MS-M

LE BRANCHEMENT DIVISÉ LAITON-PG / LAITON-M AVEC COLLIER DE FIXATION

L'application

Le branchement divisé avec collier de fixation, filet métrique ou PG.
Pour l'insertion dans des étendues avec la revendication haute aux exigences
spéciaux et à la sécurité de fonctionnement et avec la stabilité de la forme haute.

L'utilisation

- Construction mécanique et construction des appareils
- Appareillages médicaux techniques
- Installations techniques nucléaires
- Construction d'équipements
- Technique de mesure, technique de commande,
cybernétique
- Sites industriels

L'avantage

Le montage et l'échange sont possibles à machine
tournante, à travers la réduction des coûts et l'économie
du temps. D'activer des composants et des travaux à
gripper ne sont pas nécessaires.

L'indication

Des joints d'étanchéité différents avec protection du côté
pour la barrière des sections de câble différent sont offerts.
Un joint d'étanchéité avec le diamètre le plus grand est
inclus dans le contenu de la livraison. Des tailles spéciales
sur demande ! La fermeture est fait breveter.

Données techniques

La forme du filet	filet métrique ou PG
La protection	IP 65 (selon DIN EN 60529) testé de l'office de contrôle technique
La forme de la fermeture	PG 11-PG 48 ; M16-M50 tailles spéciales sur demande
Le matériau	fermeture : laiton, nickelée joint : NBR 70
La température de l'insertion	-25° jusque +80° (en peu de temps jusque 100° C)

contech3



contech3 SARL

Associés gérants:

Dipl.-Ing.(Fh) Jürgen Morawietz
Roland Schließleder
Rudolf Wolf

Metten, AG Deggendorf HRB 3257
Sparkasse Deggendorf, numero de compte 420047557
bank numero 74150000 Impot-ID: De263638143

Bonhoefferstrasse 4, Boite Postale 1140
D-94523 Metten T +49 (0)991/995 90 30
Fax +49 (0)991-995 90 31
mobil +49 (0)1520/384 99 88
info@contech3.eu / www.contech3.eu